SEÇÃO 1 - IDENTIFICAÇÃO

1.1 Identificação do produto

Forma do produto	Mistura
Tipo de substância	UVCB
Nome comercial	**Óleo Diesel Marítimo A**
nº CAS	68334-30-5
Código do produto	12000
Grupo do produto	Combustíveis

1.2 Outras maneiras de identificação

Sinônimos	Óleo combustível. Combustível diesel. Gasóleos.
nº EC	269-822-7

1.3 Usos recomendados do produto químico e restrições de uso

Uso recomendado	Combustível para embarcações náuticas.
Restrições de uso	Não há restrição quando utilizado nas condições recomendadas.

1.2 DETALHES DO FORNECEDOR

Nome da empresa:	**Vibra Energia S.A.**
Endereço:	**Rua Correia Vasques, 250** **Rio de Janeiro Brasil** **20.211-140**
SAC:	**0800 882 0402 (capitais, regiões metropolitanas ou demais regiões)**
1.5. Número do telefone de emergência	**0800 024 44 33 CAE (Central de apoio a emergências), para vazamentos, derramamentos e outros acidentes que necessitem de suporte emergencial.**

SEÇÃO 2	IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS
2.1 Classificação do perigo da substância ou mistura:	**Classificação de acordo com GHS BR (ABNT NBR 14725: 2023)** Líquidos inflamáveis, Categoria 3 Toxicidade Aguda (Inalação), Categoria 4 Corrosão/irritação à pele, Categoria 2 Carcinogenicidade, Categoria 2 Perigo por aspiração, Categoria 1 Perigoso ao meio ambiente aquático - Perigo agudo, Categoria Perigoso ao meio ambiente aquático - Perigo crônico, Categoria 2
2.2 Elementos de rotulagem do GHS, incluindo as frases de precaução:	
GHS BR rotulagem Pictogramas de perigo (GHS BR)	
Palavra de advertência (GHS BR):	Perigo
Frases de perigo (GHS BR)	H226 - Líquido e vapores inflamáveis H304 - Pode ser fatal se ingerido e penetrar nas vias respiratórias H315 - Provoca irritação à pele H332 - Nocivo se inalado H351 - Suspeito de provocar câncer. H411 - Tóxico para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados
Frases de precaução (GHS BR) Prevenção	P201 - Obtenha instruções específicas antes da utilização. P202 - Não manuseie o produto antes de ter lido e compreendido todas as precauções de segurança. P210 - Mantenha afastado do calor, superfícies quentes, faíscas, chamas abertas e outras fontes de ignição. Não fume. P233 - Mantenha o recipiente hermeticamente fechado. P240 - Aterre o vaso contentor e o receptor do produto durante transferências. P241 - Utilize equipamento à prova de explosão. P242 - Utilize apenas ferramentas antifaiscantes. P243 - Tomar medidas de precaução contra descargas eletrostáticas. P261 - Evite inalar poeiras, fumos, gases, névoas, vapores ou aerossóis. P264 - Lave as mãos, os antebraços e o rosto cuidadosamente após o manuseio. P271 - Utilize apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. P273 - Evite a liberação para o meio ambiente. P280 - Use luvas de proteção, roupa de proteção, proteção ocular, proteção facial e proteção auricular.

Resposta à emergência	P301+P310 - EM CASO DE INGESTÃO: Contate imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico. P302+P352 - EM CASO DE CONTATO COM A PELE: Lave com água em abundância. P303+P361+P353 - EM CASO DE CONTATO COM A PELE (ou com o cabelo): Retire imediatamente toda a roupa contaminada. Enxague a pele com água. P304+P340 - EM CASO DE INALAÇÃO: Remova a pessoa para local ventilado e a mantenha em repouso numa posição que não dificulte a respiração. P308+P313 - EM CASO DE exposição ou suspeita de exposição: Consulte um médico. P312 - Em caso de mal-estar, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico. P321 - Tratamento específico (veja instruções suplementares de primeiros socorros nesse rótulo). P331 - NÃO provoque vômito. P332+P313 - Em caso de irritação cutânea: Consulte um médico. P362+P364 - Retire a roupa contaminada. Lave-a antes de usar novamente. P370+P378 - Em caso de incêndio: Utilize os meios adequados para extinção. P391 - Recolha o material derramado.
Armazenamento	P403+P235 - Armazene em local bem ventilado. Mantenha em local fresco. P405 - Armazene em local fechado à chave.
Disposição	P501 - Descarte o conteúdo e/ou recipiente em ponto de coleta de resíduos perigosos e especiais, de acordo com as regulamentações locais, regionais, nacionais e internacionais.
2.3. Outros perigos que não resultam em uma classificação	
Nenhuma informação adicional disponível	

SEÇÃO 3 - COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÃO SOBRE OS INGREDIENTES

3.1 Substâncias	**Não aplicável**

3.2. Misturas

Nome	Identificação do produto	%	Classificação de acordo com GHS BR (ABNT NBR 14725: 2023)
Óleo Diesel A	nº CAS: 68334-30-5	100	Líq. Inflamável 3, H226 Carc. 2, H351
Enxofre	nº CAS: 7704-34-9	≤ 0,5	Irrit. Pele 2, H315 Aq. Agudo 1, H400 Aq. Crônico 1, H410

SEÇÃO 4 - MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS

4.1 Descrição de medidas necessárias de primeiros-socorros

Medidas gerais de primeiros-socorros:	O socorrista deve usar os equipamentos de proteção individual, descritos na seção 8. Sempre consultar e mostrar esta FDS para o médico.
Medidas de primeiros-socorros após contato com a pele:	Remover as roupas e sapatos contaminados. Lavar imediatamente a área da pele atingida com água em abundância após lavar com sabonete neutro e enxaguar com água. Caso a irritação persista, após a higienização, procure ajuda médica. Lavar as roupas e sapatos, caso sejam reutilizáveis.
Medidas de primeiros-socorros após contato com os olhos:	Lavar imediatamente os olhos com água em abundância, ocasionalmente levantando as pálpebras superiores e inferiores. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil e continue lavando com água. Caso a irritação persista, após a lavagem, procure ajuda médica.
Medidas de primeiros-socorros após contato com os olhos:	Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água em abundância e procurar orientação médica.
Medidas de primeiros-socorros após ingestão:	Lavar imediatamente a boca com água em abundância. Não induza ao vômito. Procure ajuda médica.

4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios:

Sintomas/efeitos em caso de inalação:	Em elevadas concentrações a inalação de vapores ou névoas pode causar efeitos como sonolência, confusão, perda de consciência, dor de cabeça e tontura. Além disso, pode irritar as vias respiratórias, causando tosse, dor de garganta e falta de ar.
Sintomas/efeitos em caso de contato com a pele:	Pode provocar irritação à pele como vermelhidão, dor e ressecamento.
Sintomas/efeitos em caso de contato com os olhos:	Pode provocar leve irritação ocular com vermelhidão e lacrimejamento.
Sintomas/efeitos em caso de ingestão:	É nocivo se ingerido. Pode provocar náuseas, vômito e diarreia.
Sintomas crônicos:	Nenhum sintomas nas condições recomendadas para uso.

4.3 Indicação de atenção médica imediata e tratamentos especiais requeridos, se necessário

Notas ao médico:	Tratar sintomaticamente. Evitar contato com o produto ao socorrer a vítima.

SEÇÃO 5 - MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

5.1 Meios de extinção:	
Meios de extinção adequados	Compatível com espuma para hidrocarbonetos. Neblina de água, água pulverizada, pó químico e dióxido de carbono.
Meios de extinção inadequados	Não utilizar jato de água diretamente contra as chamas, pois pode espalhar o incêndio e disseminá-lo.
5.2 Perigos específicos decorrentes da substância ou mistura	
Perigo de incêndio	Líquido inflamável. Evitar exposição ao calor excessivo ou outras fontes de ignição tais como: chama, faísca, fagulhas, calor entre outras. Por fluxo ou agitação pode gerar e acumular carga eletrostáticas, tais têm energia suficiente para incendiar os vapores. Estes vapores são mais densos e tendem a permanecer em áreas baixas ou confinadas como: galerias de esgoto, rede fluvial, bueiros, porões entre outros.
Perigo de explosão	Os tanques e recipientes sob pressão ou aquecidos podem explodir se entrarem em contato com uma fonte de ignição.
Reatividade em caso de incêndio	Em condições normais de uso o produto não é reativo para armazenar e transportar.
Produtos perigosos de decomposição em caso de incêndio	A combustão do produto pode formar vapores irritantes e tóxicos como: monóxido de carbono e dióxido de carbono.
5.3 Medidas de proteção especial para a equipe de combate a incêndio	
Instruções de combate a incêndios	Não se expor ao risco. Remover todas as pessoas do local do incêndio e isolar a área. Combater o incêndio utilizando os extintores desta seção e métodos de extinção adequados, sempre a uma distância segura. Resfriar os tanques/recipientes/embalagens com água pulverizada. Evitar contaminar o meio ambiente com as águas de combate ao incêndio.
Proteção durante o combate a incêndios	Utilizar equipamento de proteção respiratória autônomo (SCBA) com pressão positiva. Usar vestuário de combate a incêndio completo.
Outras informações	Os cenários de incêndio devem ser avaliados por especialistas, como: brigadistas e corpo de bombeiros, quando aplicável, a fim de definir protocolos de extinção e de segurança para combate.

SEÇÃO 6 - MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

6.1 Precauções pessoais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência	
Medidas gerais	Remover todas as pessoas do local e isolar a área. Comunicar as autoridades locais quando o produto atingir fontes de água, rede fluvial, pluvial, esgotos, fossas ou qualquer outro local no qual a acumulação possa ser perigosa. Usar os equipamentos de proteção recomendados na seção 8.
6.1.1. Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência	
Equipamento de proteção	Usar os equipamentos de proteção individual recomendados na seção 8.
Procedimentos de emergência	Evacuar a área. Seguir por vias seguras. Não respirar vapores. Não pisar sobre a superfície atingida pelo derramamento/vazamento. Apenas pessoal qualificado pode intervir nos cenários de fugas acidentais.
6.1.2. Para o pessoal do serviço de emergência	
Equipamento de proteção	Usar os equipamentos de proteção individual recomendados na seção 8.
Procedimentos de emergência	Manter no local pessoas qualificadas para atendimento. Isolar a área. Impedir e conter o derramamento/vazamento se puder ser realizado com segurança. Eliminar as fontes de ignição e evitar a formação de faíscas e chamas.
6.2 Precauções ao meio ambiente	
Evitar que o produto entre em contato com fontes de água, águas fluviais, pluviais e esgoto.	
6.3. Métodos e materiais de contenção e limpeza	
Para contenção:	Utilizar barreiras ou materiais absorventes inertes para absorção do produto.
Métodos de limpeza:	Quando em área contida e superfície impermeável limpar com água. Quando no solo remover a parte atingida. Coletar os resíduos em recipientes adequados, identificados e fechados. Destinar os resíduos para tratamento adequado.

SEÇÃO 7 - MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

7.1 Precauções para manuseio seguro	
Perigos adicionais quando processado	Em condições normais de uso não apresenta perigo significativo.
Precauções para manuseio seguro:	Adotar as práticas de higiene e segurança industrial. Manusear com os equipamentos de proteção individual recomendados na seção 8. Conservar nos recipientes originais com os rótulos. Não manuseie o produto antes de compreender as precauções de segurança, adotando as medidas necessárias para evitar ou minimizar o risco de exposição e de derramamento/vazamento.
Medidas de higiene:	Lavar as mãos antes e depois de manusear produto. Não comer, beber, fumar nas áreas de manipulação ou armazenamento.
7.2 Condições para armazenamento seguro, incluindo incompatibilidades	
Medidas técnicas:	Manter em lugar seco, fresco, com ventilação adequada e fechado.
Condições de armazenamento:	Manter em recipientes fechados, identificados a prova de fugas, longe de fontes de calor, faíscas ou chamas. Armazene as embalagens em local com piso impermeável em área de contenção. Quando estocado em tanques, certifique-se de que o tanque está limpo e seco e que disponha de diques de contenção.
Materiais para embalagem	Armazenar o produto sempre em recipiente de material igual ao do recipiente original.

SEÇÃO 8 - CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

8.1 Parâmetros de controle	
Óleo Diesel Marítimo A (68334-30-5) | EUA - ACGIH - Limites de exposição ocupacional	
Nome local	Diesel oil, as total hydrocarbons
ACGIH OEL TWA	100 mg/m³ (IFV - Inhalable fraction and vapor)
Observação (ACGIH)	TLV® Basis: CNS Impair; Liver dam. Notations: Skin; A3 (Confirmed Animal Carcinogen with Unknown Relevance to Humans)
Referência regulamentar	ACGIH 2025
8.2 Medidas de controle de engenharia	
Controles apropriados de engenharia	Fornecer exaustão local ou ventilação adequada para reduzir exposição. Disponibilizar um local para lavagem de olhos e chuveiro de segurança.
8.3 Medidas de proteção pessoal	
Equipamento de proteção individual	Use os equipamentos de proteção pessoal recomendados.
Materiais para roupas de proteção	Usar roupas de proteção
Proteção para as mãos	Luvas de proteção
Proteção para os olhos	Óculos de segurança
Proteção para a pele e o corpo	Usar avental de proteção resistente a produtos químicos. Sapatos de segurança resistentes aos produtos químicos
Símbolo(s) do equipamento de proteção individual:	

SEÇÃO 9 - PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

9.1. Informações sobre propriedades físico-químicas básicas	
Estado físico:	Líquido
Aparência:	Líquido límpido. Isento de impurezas e materiais em suspensão.
Cor:	Avermelhada
Odor:	Característico
Limiar de odor:	Não disponível.
pH:	Não disponível.
Ponto de fusão:	-40 – 6 °C a 101, 3 Kpa
Ponto de congelamento:	-40 – 6 °C a 101,3 Kpa
Ponto de ebulição:	141 – 462 °C
Ponto de fulgor:	≥ 60 °C Vaso Fechado
Taxa de evaporação relativa (acetato de butila = 1):	Não disponível.
Inflamabilidade:	Inflamável
Limites de explosão:	1 – 6 vol. %
Pressão de vapor:	0,4 kPa a 40 °C
Densidade relativa do vapor a 20°C:	0,82 – 0,865
Densidade relativa:	Não disponível.
Densidade:	≈ 853 kg/m³ Type: 'density' Temp.: 15 °C
Solubilidade:	Solúvel em solventes orgânicos. Água: Insolúvel em água.
Coeficiente de partição n-octanol/água (Log Kow):	Não disponível.
Temperatura de auto-ignição:	≥ 225 °C
Temperatura de decomposição:	400 °C
Viscosidade cinemática (40°C):	2,5 – 5,5 cSt
Tamanho das partículas	Não aplicável
Distribuição do tamanho das partículas:	Não aplicável
Forma das partículas:	Não aplicável
Taxa de proporção das partículas:	Não aplicável
Área de superfície específica das partículas:	Não aplicável
9.2. Dados relevantes no que diz respeito às classes de perigo físico	
Informações adicionais:	Faixa de destilação: 100–360 °C a 101.325 kPa (760 mmHg); (Método NBR-9619)
9.2. Outras características de segurança	
Nenhuma informação adicional disponível	

SEÇÃO 10 - ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Estabilidade química:	Estável em condições normais de uso.
Condições a evitar:	Mantenha afastado do calor, faísca, chama e superfícies quentes. Evite expor a temperaturas elevadas.
Produtos perigosos da decomposição:	Na temperatura ambiente não libera produtos de decomposição.
Materiais incompatíveis:	Explosivos e peróxidos orgânicos.
Possibilidade de reações perigosas:	Pode liberar vapores irritantes e tóxicos.
Reatividade:	Não é reativo nas condições normais de uso, armazenamento e transporte.
Temperatura de manipulação:	Nenhuma informação adicional disponível

SEÇÃO 11 - INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

11.1. Informações sobre os efeitos toxicológicos	
Toxicidade aguda (oral):	Não disponível.
Toxicidade aguda (dérmica):	Não classificado.
Toxicidade aguda (inalação):	Nocivo se inalado.
Óleo Diesel Marítimo A (68334-30-5)	
DL50 dérmica, coelho	> 2000 mg/kg de peso corporal Animal: rabbit, Remarks on results: other:
ETA BR (gases)	4500 ppmv/4h
ETA BR (vapores)	11 mg/l/4h
ETA BR (poeira, névoa)	1,5 mg/l/4h
Enxofre (7704-34-9)	
DL50 oral, rato	> 2000 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Guideline: EPA OPP 81-1 (Acute Oral Toxicity), Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity)
DL50 dérmica, rato	> 2000 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Guideline: EPA OPP 81-2 (Acute Dermal Toxicity), Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)

Corrosão/irritação à pele	Provoca irritação à pele.
Lesões oculares graves/irritação ocular	Não disponível.
Sensibilização respiratória ou à pele	Não disponível.
Mutagenicidade em células germinativas	Não disponível.
Carcinogenicidade	Suspeito de provocar câncer.
Óleo Diesel A (68334-30-5)	
NOAEL (animal/macho, F0/P)	≥ 3000 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Animal sex: male
Toxicidade à reprodução	Não disponível.
Toxicidade para órgãos-alvo específicos - Exposição única	Não disponível.
Toxicidade para órgãos-alvo específicos - Exposição repetida	Não classificado
Óleo Diesel Marítimo A (68334-30-5)	
NOAEL (dérmico, rato/coelho, 90 dias)	≈ 2000 mg/kg de peso corporal Animal: rabbit
Perigo por aspiração	Pode ser fatal se ingerido e penetrar nas vias respiratórias
Viscosidade cinemática (40°C)	2,5 – 5,5 mm^2/s
11.2. Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios	
Sintomas/efeitos em caso de inalação	Em elevadas concentrações a inalação de vapores ou névoas pode causar efeitos como sonolência, confusão, perda de consciência, dor de cabeça e tontura. Além disso, pode irritar as vias respiratórias, causando tosse, dor de garganta e falta de ar.
Sintomas/efeitos em caso de contato com a pele	Pode provocar irritação à pele como vermelhidão, dor e ressecamento.
Sintomas/efeitos em caso de contato com os olhos	Pode provocar leve irritação ocular com vermelhidão e lacrimejamento.
Sintomas/efeitos em caso de ingestão	É nocivo se ingerido. Pode provocar náuseas, vômito e diarreia.
Sintomas crônicos	Nenhum sintomas nas condições recomendadas para uso.

SEÇÃO 12 - INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

12.1 Ecotoxicidade	
Perigoso ao ambiente aquático, agudo	Tóxico para os organismos aquáticos.
Perigoso ao ambiente aquático, crônico:	Tóxico para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados.
Enxofre (7704-34-9)	
CE50 - Crustáceos [1]	> 5 µg/l Test organisms (species): Daphnia magna
NOEC (crônico)	> 100 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'
12.2 Persistência e degradabilidade	
Óleo Diesel Marítimo A (68334-30-5)	
Persistência e degradabilidade	Não rapidamente degradável
12.3 Potencial bioacumulativo	Nenhuma informação adicional disponível
12.4 Mobilidade no solo	Nenhuma informação adicional disponível
12.4 Outros efeitos adversos	
Perigoso para a camada de ozônio	Não disponível.

SEÇÃO 13 - CONSIDERAÇÕES SOBRE DESTINAÇÃO FINAL

Regulamento relativo aos resíduos a nível regional	O tratamento e a disposição devem ser avaliados especificamente para cada produto, de acordo com o requisito legal local.
Recomendações de disposição de produtos/embalagens	Nunca reutilize embalagens vazias, pois elas podem conter resíduo do produto. Elas devem ser mantidas fechadas, identificadas e encaminhadas para destinação final apropriada.

SEÇÃO 14 - INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

Em conformidade com IMDG / IATA / ANTT

14.1 Regulamentações nacionais e internacionais

Transporte terrestre	Agência Nacional de Transporte Terrestre, Resolução nº 5998, de 03 de novembro de 2022 - Atualiza o Regulamento para o Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos, aprova as suas Instruções Complementares, e dá outras providências.
Nº ONU (ANTT)	1202
Nome apropriado para embarque (ANTT)	GASÓLEO
Classe (ANTT)	3
Número de Risco (ANTT)	30
Grupo de embalagem (ANTT)	III
Perigoso para o meio ambiente	Sim
Transporte marítimo	IMO – "International Maritime Organization" (Organização Marítima Internacional), NORMAM 02 / DPC: barcos empregados na navegação interior, Organização Marítima Internacional (OMI)
Nº ONU (IMDG)	1202
Nome apropriado para embarque (IMDG)	GAS OIL
Classe (IMDG)	3
Grupo de embalagem (IMDG)	III
EmS-No. (Fogo)	F-E
EmS-No. (Derramamento)	S-E
Provisão especial (IMDG)	363
Perigoso para o meio ambiente	Sim
Transporte aéreo	ANAC - Resolução nº 129/ANAC de 8 de dezembro de 2009,IATA - "International Air Transport Association" (Associação Internacional de Transporte Aéreo)
Nº ONU (IATA)	1202
Nome apropriado para embarque (IATA)	Gas oil
Classe (IATA)	3
Grupo de embalagem (IATA)	III
Provisão especial (IATA)	A3
Perigoso para o meio ambiente	Sim

14.2 Outras informações

Nenhuma informação adicional disponível

SEÇÃO 15 - INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÕES

15.1. Regulamentos Nacionais

Regulamentações locais do Brasil:	Norma ABNT NBR 14725. Decreto Federal nº 10.088, de 5 de novembro de 2019 – Consolida atos normativos editados pelo Poder Executivo Federal que dispõem sobre a promulgação de convenções e recomendações da Organização Internacional do Trabalho - OIT ratificadas pela República Federativa do Brasil. Portaria nº 2.770, de 5 de setembro de 2022 - Aprova a nova redação da Norma Regulamentadora nº 26 Decreto Federal n° 96.044 de 18 de Maio de 1988 - Aprova o Regulamento para o Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos Resolução nº 5998, de 03 de novembro de 2022 - Atualiza o Regulamento para o Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos, aprova as suas Instruções Complementares, e dá outras providências.

SEÇÃO 16 - OUTRAS INFORMAÇÕES

Outras Informações	A Ficha com Dados de Segurança (FDS) foi elaborada com base em informações de banco de dados e conhecimentos técnicos sobre o manuseio apropriado do produto e nas condições de uso recomendado. Qualquer uso indevido é de responsabilidade do cliente/consumidor.
FDS	Esta informação está baseada em nosso conhecimento atual e pretende descrever o produto tendo unicamente em vista os requisitos de saúde, segurança e meio ambiente. Não deve, portanto, ser interpretada como garantia de qualquer propriedade específica do produto.